

CARACTERÍSTICAS

- FDA: 21 CFR 172.878.

APLICACIONES

- Lubricantes corporales y mecánicos.
- Productos de cuidado personal.
- Aditivo en la fabricación de resinas y compuestos.

PROPIEDADES

Físicas	Valor	Norma
Densidad @ 15°C	0.871	ASTM D-4052
Gravedad Específica @ 25°C/25°C	0.867	ASTM D-4052
Apariencia	Claro y brillante	VISUAL
Olor	Neutro-Pasa	PCM 532
Térmicas		
Viscosidad @40°C, cSt	80	ASTM D-445
Viscosidad @100C, SUS	380	ASTM D-2161
Punto Pour °C	-12	ASTM D-97

Las propiedades reportadas en esta hoja técnica se determinan de acuerdo con los métodos estándar mostrados. Los valores mostrados representan promedios de los resultados típicos medidos en el laboratorio y se proporcionan sólo como guía, no como límites de especificaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRESENTACIÓN: Pipa de Acero inoxidable desde 10 hasta 33 toneladas o tambor de plástico con capacidad de 200 litros.

Advertencia: La combustión de este material puede causar humos y vapores peligrosos, así como situaciones que pueden poner en riesgo la salud, específicamente en lugares cerrados.

Nota: Los datos aquí presentados son de carácter informativo. Al facilitar esta información, Resirene S.A. de C.V. no ofrece garantía alguna ni asume ningún compromiso respecto de la exactitud de dicha información, o sobre los resultados obtenidos con el producto en cualquier caso específico, y por este medio niega expresamente todas garantías implícitas de comercialización o aplicación a un propósito específico.